




## INDUSTRIJSKI VALJCI ZA GLAČANJE LINIJA GMP e<sup>2</sup>



### SUČELJE NA HRVATSKOM JEZIKU SADRŽI

- Upute i vodič za rješavanje problema
- Ručno podešavanje brzine i temperature ili 50 postavljenih programa
- Sleep mode i još mnogo drugih opcija...

### • **TRAJNOST**

Kromirano korito osigurava izvrsnu otpornost na trenje i deterdžente, a time i iznimnu dugotrajnost. Navlaka za valjak je otporna na visoke temperature i abraziju te osigurava **više od 4000 sati glačanja.**

### • **ERGONOMSKI DIZAJN**

Ergonomska nožna papučica zaustavlja okretanje valjka i ostavlja slobodne ruke za prilagodbu posteljine u procesu uvlačenja.



**NISKI TROŠKOVI  
ODRŽAVANJA**



**JAMSTVO ZA  
KOMERCIJALNU  
UPOTREBU**

### • **ODABIR TEMPERATURE GLAČANJA PREMA VRSTI TEKSTILA**

Dostupno je 50 programa ili ručno podešavanje brzine glačanja i temperature kako bi odgovarala tipu tkanine.

### • **JEDINI UREĐAJ KOJI UKLJUČUJE TRENING**

Zaslon osjetljiv na dodir uključuje jednostavne "korak po korak" upute koje Vas navode tijekom korištenja uređaja.

### • **JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE**

Jednostavno rukovanje dugačkim rubljem zahvaljujući koritu postavljenom tik do valjka i povratu rublja na prednju stranu.

### • **SUSTAV KOJI ŠTITI UREĐAJ OD PREGRIJAVANJA**

Gemini senzori čine sustav kontrole temperature s 2 sonde koji omogućava ravnomjerno zagrijavanje cijele površine za glačanje.

### • **ŠTEDI ENERGIJU**

Sleep mode funkcija štedi energiju i smanjuje troškove rada jer se automatski aktivira stand-by mode ako se valjak ne koristi.



**e<sup>2</sup> LINIJA VALJAKA ZA GLAČANJE IDEALNA JE ZA RESTORANE I HOTELE, PRAONICE RUBLJA, KEMIJSKE ČISTIONICE, VRTIĆE, DOMOVE ZA STARIJE, PREHRAMBENU I FARMACEUTSKU INDUSTRIJU KAO I ZA RAZNE PROIZVODNE TVRTKE.**

Skeniraj kod za video ili posjeti  
<https://bit.ly/gmp-e2-valjak-za-glaćanje>



Model	e <sup>2</sup> 100.25	e <sup>2</sup> 120.25	e <sup>2</sup> 140.25	e <sup>2</sup> 140.30	e <sup>2</sup> 160.30	e <sup>2</sup> 200.30
Duljina valjka	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm
Promjer valjka	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Brzina glaćanja	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.	1-5 m/min.
Kapacitet glaćanja (kod ostatka vlage)	25 kg/h (15-20%)	30 kg/h (15-20%)	35 kg/h (20-25%)	40 kg/h (25%)	50 kg/h (25%)	60 kg/h (25%)
Grijanje	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno
Snaga grijača	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Izvlačenje pare	NE	NE	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno
Snaga motora ventilatora	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Napon	220V/1N/50Hz ili 400V/3N/50Hz	220V/1N/50Hz ili 400V/3N/50Hz	220V/1N/50Hz ili 400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz	400V/3N/50Hz
Dimenzije (Š+D+V) mm	1520x492x1050	1720x492x1050	1920x492x1050	1970x592x1100	2170x592x1100	2570x592x1100
Dimenzije (Š+D+V) zapakirano mm	1690x580x1250	1890x580x1250	2090x580x1250	2140x690x1300	2300x690x1300	2740x730x1400
Neto težina	104	110	151	219	231	253
Bruto težina	140	146	189	263	278	306

\*Informacije navedene u ovom letku podložne su promjenama. Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.